

Spett.le

 SALERNO SISTEMI S.p.A.
 Via A. De Luca, n° 8
 84131 SALERNO (SA)

RAPPORTO DI PROVA N° 20/385-01
Pagina 1 di 4
Committente

SALERNO SISTEMI S.p.A.

Azienda di Campionamento:

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE

Data prelievo 07/01/2020 **Ora Prelievo:** 10:00

Descrizione campione ACQUA DI SCARICO

Metodo di campionamento : D. Lgs. 152/06 Parte III titolo V All. 5, p. 4**

Tecnico del campionamento: EUROLAB - Gerardo Siano

Punto di prelievo: Canale di scarico immediatamente a monte dell'immissione nel fiume Picentino

LUOGO DI PRELIEVO
Comune: SALERNO

Via: Via A. De Luca, 8

Regione: CAMPANIA

Provincia: SA

T°C campione al ricevimento: +4,0°C

Metodo di conservazione campione: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003+UNI EN ISO 19458: 2006

Tipo campione: ACQUA DI SCARICO

Data ricevimento campione: 07/01/2020

Confezione campione: Diverse, specificate nel verbale di campionamento acque di scarico Mod. 307

Sede di accettazione: Battipaglia (SA) **Trasporto a cura di Eurolab** SI

Codice Campione 2020/385-01 del 07/01/20

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	Limiti		Rif.	LAB	Data prova	
						Re Tab3	Tab1			Inizio	Fine
pH	UNI EN ISO 10523: 2012	7,34	± 0,10	4,01	unità di pH	5,5-9,5	-	[8c.]	AC	07/01/20	07/01/20
Temperatura	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	13,4	± 0,2		°C	-	-	[8c.]	AC	07/01/20	07/01/20
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	N.P. 1:20		-	dil	N.P. 1:2	-	[8c.]	A	07/01/20	07/01/20
Odore*	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	1			dil	N.M	-	[8c.]	A	07/01/20	07/01/20
Materiali Grossolani*	Visivo	Assenti			-	Assenti	-	[8c.]	A	07/01/20	07/01/20
Conducibilità elettrica	UNI EN 27888: 1995	789,9	± 4,6	138,0	µS/cm a 20 °C	-	-	[8c.]	A	07/01/20	07/01/20
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	11		0,5	mg/L	80	35	[8c.]	A	13/01/20	13/01/20
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD ₅)	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 23nd 2017 5210 D	13		9	mg/L O ₂	40	25	[8c.]	A	08/01/20	13/01/20
Torbidità*	UNI EN ISO 7027-1: 2016	<LoQ		0,5	FTU	-	-	[8c.]	A	07/01/20	07/01/20

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	Re Tab3	Limiti		Rif.	LAB	Data prova	
							Tab1	Tab1			Inizio	Fine
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISO 15705: 2002	39	± 9	15	mg/L O ₂	160	125		[8c_]	A	07/01/20	07/01/20
Alluminio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,08	± 0,04	0,001	mg/L Al	1	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Ossigeno disciolto	UNI EN ISO 5814: 2013	6,2	± 1,3	0,1	mg/L O ₂	-	-		[8c_]	AC	07/01/20	07/01/20
Arsenico	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0001	mg/L As	0,5	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Bario	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,02	± 0,01	0,003	mg/L Ba	20	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Cadmio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0005	mg/L Cd	0,002	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Cromo totale	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,005	mg/L Cr	2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Boro	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,1	± 0,0	0,001	mg/L B	2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Cromo VI	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	<LoQ		0,02	mg/L Cr VI	0,2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Ferro	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,12	± 0,05	0,005	mg/L Fe	2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Manganese	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,05	± 0,01	0,0001	mg/L Mn	2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Mercurio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ	-	0,00005	mg/L Hg	0,005	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Nichel	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0001	mg/L Ni	2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Piombo	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0002	mg/L Pb	0,2	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Rame	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,002	± 0,001	0,0001	mg/L Cu	0,1	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Selenio	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	<LoQ		0,0001	mg/L Se	0,03	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Stagno	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,003	± 0,001	0,001	mg/L Sn	10	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Zinco	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,011	± 0,001	0,001	mg/L Zn	0,5	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Cianuri totali	ISO 6703-1: 1984	<LoQ		0,01	mg/L CN ⁻	0,5	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Cloro attivo libero*	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	<LoQ		0,09	mg/L	0,2	-		[8c_]	AC	07/01/20	07/01/20
Solfuri	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	<LoQ		0,3	mg/L H ₂ S	1	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	<LoQ		0,3	mg/L SO ₃ ²⁻	1	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Solfati	UNI EN ISO 10304-1: 2009	33	± 6	0,1	mg/L SO ₄ ²⁻	1000	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1: 2009	307	± 41	0,1	mg/L Cl ⁻	1200	-		[8c_]	A	19/01/20	19/01/20
Fluoruri	UNI EN ISO 10304-1: 2009	0,2		0,1	mg/L F ⁻	6	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Fosforo totale	UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2: 2016	0,3	± 0,1	0,005	mg/L P	10	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	0,22	± 0,09	0,1	mg/L NH ₄ ⁺	15	-		[8c_]	A	08/01/20	08/01/20
Azoto Nitroso	UNI EN ISO 10304-1: 2009	<LoQ							[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Azoto Nitrico	UNI EN ISO 10304-1: 2009	3	± 1	0,02	mg/L N	20	-		[8c_]	A	09/01/20	09/01/20
Oli e grassi animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ		6	mg/L	20	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	<LoQ		1,5	mg/L	5	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Fenoli totali	EPA 9065 1986	<LoQ	-	0,01	mg/L	0,5	-		[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Aldeidi	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	<LoQ		0,05	mg/L				[8c_]	A	20/01/20	20/01/20
Tensioattivi totali	ISO 7875-1:1996 + ISO 7875-2:1984 + EURO MI 66 rev 0 2017	1,2		0,075	mg/L	2	-		[8c_]	A	07/01/20	07/01/20
<i>Tensioattivi anionici</i>		0,4		0,075	mg/L				[8c_]			
<i>Tensioattivi non ionici</i>		0,4		0,075	mg/L				[8c_]			
<i>Tensioattivi cationici</i>		0,4		0,075	mg/L				[8c_]			

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	Limiti		Data prova			
						Re Tab3	Tab1	Rif. LAB	Inizio Fine		
Determinazione dell'inibizione della luminescenza emessa dal batterio marino VIBRIO FISCHERI*	UNI EN ISO 11348-2: 2019	25,2	± 8,8		% (EC 50) organismi immobili			[8c_]	A	07/01/20	07/01/20
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	58	[45;75]					[8c_]	A	08/01/20	09/01/20

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non accreditato da ACCREDIA

Note legislative

[8c] - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Parte III Allegato 5

Tab3 = Tabella 3 "Valori limiti di emissione in acque superficiali"

Tab1 = Tabella 1 "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane", per la potenzialità impianto >10.000 abitanti equivalenti.

N.P. = Non percettibile con diluizioni 1:20

N.M. = Non deve essere causa di molestie

A = Assenti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

effettuata secondo quanto riportato nel documento ILAC-G8:09/2019 "Guidelines on Decision Rules and Statements of conformity" § 4.2.3. Dichiarazione non binaria con Banda di Guardia (Banda di guardia = Incertezza)

Il campione analizzato, nel sopraccitato rapporto di prova, ai sensi del riferimento normativo sopraccitato "Tabella 3 "Valori limiti di emissione in superficiali", si dichiara per i parametri analizzati:

"CONFORME": il risultato della prova è inferiore al limite di Legge.

Il campione analizzato, nel sopraccitato rapporto di prova, ai sensi del riferimento normativo sopraccitato "Tabella 1 "Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane", per la potenzialità impianto >10.000 abitanti equivalenti.", si dichiara per i parametri analizzati:

"CONFORME": il risultato della prova è inferiore al limite di Legge.

Test della tossicità con batteri bioluminescenti VIBRIO FISCHERI

PRETRATTAMENTO DEL CAMPIONE: Nessuno

BATTERI CON ORIGINE: VIBRIO FISCHERI bioluminescenti

LOTTO N° 19295

DATA PERFORMANCE TEST: 07/01/2019

SCADENZA TEST: 10/2020

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -18°C

E' stata effettuato il test di tossicità con i VIBRIO FISCHERI, su espressa richiesta del cliente.

Glossario:

- U = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.
- I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 7218. Per organismi totali <10 , $ma \geq 4$, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da $3a1$, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g indicando un livello di qualità marginale.
- I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199. Per organismi totali da 9 a 3 il risultato si riporta come UFC stimate, per organismi totali da 2 a 1 la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume analizzato e nello specifico si può ritenere non pertinente il calcolo del limite fiduciale per conte su piastra <3 che vengono considerate dalla norma come un'indicazione di presenza microbica nel campione analizzato.
- In base alla UNI EN ISO 9612 l'incertezza estesa U, data da $U=K \cdot u$, con u = incertezza combinata standard e K = fattore di copertura, funzione dell'intervallo di confidenza. Con un intervallo di confidenza unilaterale del 95% , $K = 1,65$.
- LoQ = Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
- <LoQ = Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analisi nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analisi in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.
- Re = Recupero % L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range $70 \square 120\%$.
- U.M. = Unità di Misura

NR-ND	= Non Rilevabile-Not Detectable
R-D	= Rilevabile-Detectable
LAB	
A	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc □ Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
B	= Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).
AC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc □ Zona Industriale- 84091 Battipaglia (SA).
BC	= Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5- 07026 Olbia (SS).

Battipaglia li, 20/01/2020

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimicheCollegio Periti Industriali Provincia di
Salerno n°767**Il Responsabile del Laboratorio**Ordine dei Chimici e dei Fisici della
Campania Sez.A n°1862**Responsabile prove microbiologiche**Ordine Nazionale Biologi Albo Professionale
Sez. A n° 059774